



Värmedetektor

Temperaturövervakning för optimal brandsäkerhet.

Värmedetektorn ger skydd i miljöer där rök eller ångor annars kan orsaka falsklarm. Den känner av både snabb temperaturökning och kritiska värmenivåer. Vid brand ljuder en skarp siren och via appen får du omedelbar notis om du inte är hemma.



Tjänster

- Övervakning och larmmottagning från certifierade larmcentraler (ARC).
- Appnotiser och varningar.
- Bevakning på plats om detta erbjuds av din tjänsteleverantör.

Huvudfunktioner

- Brandsensor
- Temperatursensor
- Zigbee HA 1.2-certifierad

Användningsområden

För installation i privata hem och garage med rökiga, dammiga eller fuktiga miljöer – exempelvis kök, vardagsrum med kamin, garage eller tvättstuga. Ingår i Safe4-ekosystemet.

Tekniska specifikationer

Allmänt

Certifieringar	Zigbee HA 1.2-certifierad RoHS-kompatibel enligt EU-direktiv 2002/95/EC DIN EN 14604 och 14676 certifierad
----------------	--

Dimensioner	Ø 65 x 40 mm
-------------	--------------

Färg	Vit
------	-----

Batteri	1 x CR123A, utbytbart
Batteritid	5 år (rapportering var 5:e minut)

Radioegenskaper	Känslighet: -98 dBm Uteffekt: +8 dBm
-----------------	---

Miljö	IP-klass: IP20 Arbetstemperatur: 0 till +50°C Relativ luftfuktighet: upp till 95% (icke-kondenserande)
-------	--

Funktioner

Temperatursensor	Mätområde: 0 till +50°C Upplösning: 0,1°C (±0,5°C) Provtagningsstid: 2 s – 65 000 s Rapportering: standard var 5:e minut Omedelbar rapportering i larm-läge
------------------	---